

# PERFOROVANÉ ŽĽABY:

Štandardné žľaby s krytom,  
a bezhalogénové

**POUŽITIE:** Perforované žľaby slúžia na uloženie a vedenie vodičov v rozvádzači. Ich perforácia umožňuje jednoduché vedenie rôznych typov vodičov a káblov k jednotlivým prvkom rozvádzača.

## KONŠTRUKCIA:

- dvojnásobné perforovanie línie žľabu
- materiál: technopolymér na báze PVC
- samozhášavý V0 podľa UL 94, vysoká odolnosť voči UV žiareniu
- pri bezhalogénových perforovaných žľaboch je materiál technopolymér podľa EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 60754-1, IEC 60754-2
- štandardné farby: biela RAL 9001, šedá RAL 7030, šedá 7035
- štandardná dĺžka: 2 m
- balenie v pevnom kartónovom boxe vhodné na prepravu a uskladnenie

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

- perforované podľa normy DIN 43659
- vonkajšie rozmery: od 15x17 do 120x80
- odolnosť voči abnormálnej teplote: do +650°C/+850°C podľa IEC 695-2-1,  
Glow Wire Test - odolnosť voči vplyvom energie do 2 J (IK 07)
- **pre bezhalogénové žľaby:** teplotný rozsah od -40°C do +100°C  
limity emisií HCl, HBr, HF: < 0,1
- norma: EN 50085-2-3

## PERFOROVANÉ ŽĽABY: skladom

| Názov                            | Označenie      | MJ |
|----------------------------------|----------------|----|
| Žľab ECS2540 25x40mm, perforácia | <b>ECS2540</b> | m  |
| Žľab ECS2580 25x80mm, perforácia | <b>ECS2580</b> | m  |
| Žľab ECS4040 40x40mm, perforácia | <b>ECS4040</b> | m  |
| Žľab ECS4060 40x60mm, perforácia | <b>ECS4060</b> | m  |
| Žľab ECS4080 40x80mm, perforácia | <b>ECS4080</b> | m  |
| Žľab ECS6060 60x60mm, perforácia | <b>ECS6060</b> | m  |
| Žľab ECS608 60x80mm, perforácia  | <b>ECS6080</b> | m  |
| Žľab ECS8080 80x80mm, perforácia | <b>ECS8080</b> | m  |